

Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)
Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 10: Teorema di Linearizzazione e di Lyapunov

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2020-2021



noi siamo qui

concetto di sistema

modelli in
spazio di stato

soluzioni e
analisi modale

equilibri e
linearizzazione

raggiungibilità
e controllabilità


stabilità

retroazione
dallo stato

osservabilità e
ricostruibilità

stimatori
dello stato

sintesi del
regolatore



In questa lezione

- ▷ Teorema di linearizzazione
- ▷ Funzioni energia e stabilità di sistemi non lineari
- ▷ Funzioni di Lyapunov
- ▷ Teorema di stabilità di Lyapunov

Teorema di linearizzazione (t.c.)

$\dot{x}(t) = f(x(t))$: sistema non lineare con punto di equilibrio \bar{x}

Teorema: Sia $\dot{z}(t) = Fz(t)$ il sistema linearizzato di $\dot{x}(t) = f(x(t))$ attorno a \bar{x} e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ gli autovalori di F . Allora:

- 1 Se il sistema linearizzato è asintoticamente stabile ($\Re[\lambda_i] < 0, \forall i$), allora \bar{x} è un punto di equilibrio (localmente) asintoticamente stabile per il sistema non lineare.
- 2 Se il sistema linearizzato ha un autovalore con parte reale positiva ($\exists i$ tale che $\Re[\lambda_i] > 0$), allora \bar{x} è un punto di equilibrio (localmente) instabile per il sistema non lineare.

Caso critico: $\Re[\lambda_i] \leq 0, \forall i$, e $\exists i: \Re[\lambda_i] = 0$

Teorema di linearizzazione (t.c.): esempi

$$1. \dot{x} = \sin x \quad \begin{array}{l} \bar{x} = 0 \\ \bar{x} = \pi \end{array} \implies \begin{array}{l} \bar{x} = 0 \text{ instabile} \\ \bar{x} = \pi \text{ stabile} \end{array}$$

$$2. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 - x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 - x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \bar{x} \text{ instabile}$$

$$3. \dot{x} = \alpha x^3, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \bar{x} = 0 \implies \text{caso critico}$$

Teorema di linearizzazione (t.d.)

$x(t+1) = f(x(t))$: sistema non lineare con punto di equilibrio \bar{x}

Teorema: Sia $z(t+1) = Fz(t)$ il sistema linearizzato di $x(t+1) = f(x(t))$ attorno a \bar{x} e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ gli autovalori di F . Allora:

- 1 Se il sistema linearizzato è asintoticamente stabile ($|\lambda_i| < 1, \forall i$), allora \bar{x} è un punto di equilibrio (localmente) asintoticamente stabile per il sistema non lineare.
- 2 Se il sistema linearizzato ha un autovalore con modulo maggiore di uno ($\exists i$ tale che $|\lambda_i| > 1$), allora \bar{x} è un punto di equilibrio (localmente) instabile per il sistema non lineare.

Caso critico: $|\lambda_i| \leq 1, \forall i$, e $\exists i: |\lambda_i| = 1$

Teorema di linearizzazione (t.d.): esempi

1. Dato il sistema

$$\begin{cases} x_1(t+1) = ax_2(t) + (1-a)x_2^3(t) \\ x_2(t+1) = -ax_1(t) + (a-1)x_1^3(t) \end{cases}$$


Studiare la stabilità di $\bar{x} = 0$ al variare di $a \in \mathbb{R}$ utilizzando la linearizzazione.

$\bar{x} = 0$ asintoticamente stabile per $|a| < 1$

$\bar{x} = 0$ instabile per $|a| > 1$

$a = \pm 1$: caso critico !

Funzioni energia e stabilità: l'oscillatore armonico



$$x_1(t) = x(t), \quad x_2(t) = \dot{x}(t)$$


$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$E_{\text{pot}}(t) = \frac{1}{2} k x_1^2(t), \quad E_{\text{cin}}(t) = \frac{1}{2} m x_2^2(t)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}}(t) &= E_m(t) = E_{\text{pot}}(t) + E_{\text{cin}}(t) \\ &= \frac{1}{2} k x_1^2(t) + \frac{1}{2} m x_2^2(t) \end{aligned}$$

$$E_m(t) = E(x_1(t), x_2(t)) = \text{costante}, \quad \forall t$$

Funzioni energia e stabilità: l'oscillatore armonico smorzato



$$x_1(t) = x(t), \quad x_2(t) = \dot{x}(t)$$


$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\nu}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$E_{\text{pot}}(t) = \frac{1}{2} k x_1^2(t), \quad E_{\text{cin}}(t) = \frac{1}{2} m x_2^2(t)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}}(t) &= E_m(t) + E_{\text{attr}}(t) = E_{\text{pot}}(t) + E_{\text{cin}}(t) + E_{\text{attr}}(t) \\ &= \frac{1}{2} k x_1^2(t) + \frac{1}{2} m x_2^2(t) + E_{\text{attr}}(t) \end{aligned}$$

$$E_m(t_2) \leq E_m(t_1), \quad \forall t_1, t_2, \quad t_1 \leq t_2$$

Funzioni energia e stabilità: il pendolo semplice



$$x_1(t) = \theta(t), \quad x_2(t) = \dot{\theta}(t)$$


$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{l} \sin x_1(t) \end{cases}$$

$$E_{\text{pot}}(t) = mgl(1 - \cos x_1(t)), \quad E_{\text{cin}}(t) = \frac{1}{2}m\ell^2 x_2^2(t)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}}(t) = E_m(t) &= E_{\text{pot}}(t) + E_{\text{cin}}(t) \\ &= mgl(1 - \cos x_1(t)) + \frac{1}{2}m\ell^2 x_2^2(t) \end{aligned}$$

$$E_m(t) = E(x_1(t), x_2(t)) = \text{costante}, \quad \forall t$$

Funzioni energia e stabilità: il pendolo semplice con attrito



$$x_1(t) = \theta(t), \quad x_2(t) = \dot{\theta}(t)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{\ell} \sin x_1(t) - \frac{\nu}{m\ell} x_2(t) \end{cases}$$

$$E_{\text{pot}}(t) = mgl(1 - \cos x_1(t)), \quad E_{\text{cin}}(t) = \frac{1}{2}m\ell^2 x_2^2(t)$$

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}}(t) &= E_m(t) + E_{\text{attr}}(t) = E_{\text{pot}}(t) + E_{\text{cin}}(t) + E_{\text{attr}}(t) \\ &= mgl(1 - \cos x_1(t)) + \frac{1}{2}m\ell^2 x_2^2(t) + E_{\text{attr}}(t) \end{aligned}$$

$$E_m(t_2) \leq E_m(t_1), \quad \forall t_1, t_2, \quad t_1 \leq t_2$$

Funzioni (semi)definite positive, negative, indefinite

Definizione: Una funzione $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice (semi)definita positiva in un intorno di \bar{x} se esiste un intorno \mathcal{I} di \bar{x} tale che:

$$V(x) > (\geq) 0, \quad \forall x \in \mathcal{I}, \quad x \neq \bar{x}, \quad \text{e } V(\bar{x}) = 0.$$

Definizione: Una funzione $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice (semi)definita negativa in un intorno di \bar{x} se esiste un intorno \mathcal{I} di \bar{x} tale che:

$$V(x) < (\leq) 0, \quad \forall x \in \mathcal{I}, \quad x \neq \bar{x}, \quad \text{e } V(\bar{x}) = 0.$$

Definizione: Una funzione $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice indefinita in un intorno \bar{x} se non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa in un intorno \bar{x} .

Funzioni (semi)definite positive, negative, indefinite: esempi

1. $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \implies V$ definita positiva in un intorno di $\bar{x} = 0$
2. $V(x_1, x_2) = x_1^2 \implies V$ semidefinita positiva in un intorno di $\bar{x} = 0$
3. $V(x_1, x_2) = -\frac{x_1^2 + x_2^2}{1 + x_1^2} \implies V$ definita negativa in un intorno di $\bar{x} = 0$
4. $V(x_1, x_2) = x_1 x_2 \implies V$ indefinita in un intorno di $\bar{x} = 0$

Funzioni di Lyapunov (t.c.)

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad \bar{x} \text{ punto di equilibrio}$$

Definizione: Una funzione $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice funzione di Lyapunov del sistema $\dot{x}(t) = f(x(t))$ rispetto al punto di equilibrio \bar{x} se:

- 1 $V(x)$ è definita positiva in un intorno \mathcal{I} di \bar{x} ,
- 2 $\dot{V}(x)$ è semidefinita negativa in un intorno \mathcal{I} di \bar{x} .

Funzioni di Lyapunov (t.c.): esempi

1. Oscillatore armonico smorzato ($\bar{x} = 0$):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\nu}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}mx_2^2 > 0, \forall x_1, x_2 \neq 0$$
$$\dot{V}(x_1, x_2) = -\nu x_2^2 \leq 0, \forall x_1, x_2$$

2. Pendolo semplice con attrito ($\bar{x} = 0$):

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{\ell} \sin x_1(t) - \frac{\nu}{m\ell} x_2(t) \end{cases} \quad V(x_1, x_2) = mg\ell(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}m\ell^2 x_2^2 > 0,$$
$$\forall x_1, x_2 \in [-\varepsilon, \varepsilon] \setminus \{0\}$$
$$\dot{V}(x_1, x_2) = -\nu\ell x_2^2 \leq 0, \forall x_1, x_2$$

Funzioni di Lyapunov (t.d.)

$$x(t+1) = f(x(t)), \quad \bar{x} \text{ punto di equilibrio}$$

Definizione: Una funzione $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice funzione di Lyapunov del sistema $x(t+1) = f(x(t))$ rispetto al punto di equilibrio \bar{x} se:

- 1 $V(x)$ è definita positiva in un intorno \mathcal{I} di \bar{x} ,
- 2 $\Delta V(x) = V(x(t+1)) - V(x(t))$ è semidefinita negativa in un intorno \mathcal{I} di \bar{x} .

Funzioni di Lyapunov: osservazioni

1. Funzioni di Lyapunov = funzioni energia “generalizzate” !!!
2. Non esiste un algoritmo generale per costruire funzioni di Lyapunov. Queste si ricavano tipicamente per tentativi, partendo da considerazioni di tipo “energetico” (nel caso di sistemi fisici).
3. Calcolo di $\dot{V}(x)$:

$$\dot{V}(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial V(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial V(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial V(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial V(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix} = \nabla V(x) f(x)$$

Teorema di stabilità di Lyapunov (t.c.)

Teorema: Dato un sistema $\dot{x}(t) = f(x(t))$ con punto di equilibrio \bar{x} :

- ① Se esiste una funzione di Lyapunov $V(x)$ del sistema rispetto all'equilibrio \bar{x} allora \bar{x} è semplicemente stabile.
- ② Se inoltre si ha che $\dot{V}(x)$ è definita negativa allora \bar{x} è asintoticamente stabile.

Teorema di Lyapunov (t.c.): esempi

1. Oscillatore armonico ($m = k = 1$):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \bar{x} = 0$$

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$$

$$\dot{V}(x_1, x_2) = 0, \text{ semidef. neg.}$$

$\bar{x} = 0$ semplicemente stabile

Teorema di Lyapunov (t.c.): esempi

2. Oscillatore armonico smorzato ($m = k = \nu = 1$):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad \bar{x} = 0$$

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$$

$$\dot{V}(x_1, x_2) = -x_2^2, \text{ semidef. neg.}$$

$\bar{x} = 0$ semplicemente stabile

$$V(x_1, x_2) = x_1^2 + \frac{1}{2} \left((x_2 + x_1)^2 + x_2^2 \right)$$

$$\dot{V}(x_1, x_2) = -(x_1^2 + x_2^2), \text{ def. neg.}$$

$\bar{x} = 0$ asintoticamente stabile !!

Teorema di Lyapunov (t.c.): esempi

3. Pendolo semplice ($m = \ell = 1$):

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -g \sin x_1(t) \end{cases} \quad \bar{x} = 0$$

$$V(x_1, x_2) = g(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2$$

$$\dot{V}(x_1, x_2) = 0, \text{ semidef. neg.}$$

$\bar{x} = 0$ semplicemente stabile !

Teorema di Lyapunov (t.c.): esempi

4. Pendolo semplice con attrito ($m = \ell = \nu = 1$):

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -g \sin x_1(t) - x_2(t) \end{cases} \quad \bar{x} = 0$$

$$V(x_1, x_2) = g(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}x_2^2$$

$$\dot{V}(x_1, x_2) = -x_2^2, \text{ semidef. neg.}$$

$\bar{x} = 0$ semplicemente stabile

$$V(x_1, x_2) = 2g(1 - \cos x_1) + \frac{1}{2}((x_1 + x_2)^2 + x_2^2)$$

$$\dot{V}(x_1, x_2) = -x_2^2 - gx_1 \sin x_1, \text{ def. neg.}$$

$\bar{x} = 0$ asintoticamente stabile !!

Teorema di stabilità di Lyapunov (t.d.)

Teorema: Dato un sistema $x(t+1) = f(x(t))$ con punto di equilibrio \bar{x} :

- ① Se esiste una funzione di Lyapunov $V(x)$ del sistema rispetto all'equilibrio \bar{x} allora \bar{x} è semplicemente stabile.
- ② Se inoltre si ha che $\Delta V(x(t))$ è definita negativa allora \bar{x} è asintoticamente stabile.

Teorema di Lyapunov (t.d.): esempi

1. Dato il sistema

$$\begin{cases} x_1(t+1) = -x_2(t) + 2x_2^3(t) \\ x_2(t+1) = x_1(t) - 2x_1^3(t) \end{cases}$$

Studiare la stabilità di $\bar{x} = 0$ utilizzando $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.

$\Delta V(x_1, x_2) = -4x_1^4(1 - x_1^2) - 4x_2^4(1 - x_2^2)$, negativa definita attorno a \bar{x}

$\implies \bar{x} = 0$ asintoticamente stabile