






## Stati e spazi raggiungibili

sistema con stato  $x(t)$  e ingresso  $u(t)$



**Definizione:** Uno stato  $x^*$  si dice raggiungibile dallo stato  $x_0$  al tempo  $t^*$  se esiste un ingresso  $u(t)$ ,  $t_0 \leq t \leq t^*$ , tale che  $x(t_0) = x_0$ ,  $x(t^*) = x^*$ .

**Definizione:** L'insieme  $X_R(t)$  di tutti gli stati  $x^*$  raggiungibili dallo stato  $x_0$  al tempo  $t$  è detto spazio raggiungibile al tempo  $t$ .

(tipicamente:  $x_0 = 0$ ,  $t_0 = 0$ )

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## Esempio introduttivo



$$x_1(t) = v_{C_1}(t), \quad x_2(t) = v_{C_2}(t)$$

Se  $C_1 = C_2$  e  $x_1(0) = x_2(0) = 0$ :

$$\Rightarrow x_1(t) = x_2(t), \quad \forall u(t), \forall t \geq 0$$

$$\Rightarrow X_R(t) = \{x_1 = x_2\}, \quad \forall t \geq 0$$

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## Stati e spazi controllabili

sistema con stato  $x(t)$  e ingresso  $u(t)$



**Definizione:** Uno stato  $x_0$  si dice controllabile allo stato  $x^*$  al tempo  $t^*$  se esiste un ingresso  $u(t)$ ,  $t_0 \leq t \leq t^*$ , tale che  $x(t_0) = x_0$  e  $x(t^*) = x^*$ .

**Definizione:** L'insieme  $X_C(t)$  di tutti gli stati  $x_0$  controllabili allo stato  $x^*$  al tempo  $t$  è detto spazio controllabile al tempo  $t$ .

(tipicamente:  $x^* = 0$ ,  $t_0 = 0$ )

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## Raggiungibilità e controllabilità: interpretazione grafica



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





## Criterio di raggiungibilità del rango

**Definizione:** Un sistema  $\Sigma$  a t.d. si dice (completamente) raggiungibile se  $X_R = \mathbb{R}^n$ .  
Un sistema  $\Sigma$  a t.d. si dice (completamente) raggiungibile in  $t$  passi se  $X_R(t) = \mathbb{R}^n$ ,  
con  $t$  indice di raggiungibilità.

$\mathcal{R} \triangleq \mathcal{R}_n =$  matrice di raggiungibilità del sistema

$$\Sigma \text{ raggiungibile} \iff \text{im}(\mathcal{R}) = \mathbb{R}^n \iff \text{rank}(\mathcal{R}) = n$$

$$m = 1: \Sigma \text{ raggiungibile} \iff \det(\mathcal{R}) \neq 0$$

$$m > 1: \Sigma \text{ raggiungibile} \iff \det(\mathcal{R}\mathcal{R}^\top) \neq 0$$

## Esempi

1.  $x(t+1) = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 1 & \alpha_2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \implies$  non raggiungibile

2.  $x(t+1) = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 1 & \alpha_2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \implies$  raggiungibile (in 2 passi)

3.  $x(t+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u(t) \implies$  raggiungibile (in 2 passi)

## Raggiungibilità ed equivalenza algebrica

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t) \xrightarrow{z=T^{-1}x} z(t+1) = F'z(t) + G'u(t)$$

$$F' = T^{-1}FT, \quad G' = T^{-1}G$$

$$\mathcal{R}' = \begin{bmatrix} G' & F'G' & \dots & (F')^{n-1}G' \end{bmatrix} = T^{-1}\mathcal{R}$$

$\text{rank}(\mathcal{R}') = \text{rank}(\mathcal{R}) \implies$  cambio di base non modifica la raggiungibilità !!

---

Inoltre, se  $\Sigma$  raggiungibile:  $\mathcal{R}'\mathcal{R}'^\top = T^{-1}\mathcal{R}\mathcal{R}^\top \implies T = \mathcal{R}\mathcal{R}^\top(\mathcal{R}'\mathcal{R}'^\top)^{-1}$

## Calcolo dell'ingresso di controllo (a minima energia)

Se  $\Sigma$  è raggiungibile in  $t$  passi, come costruire una sequenza di ingresso  $u_t \in \mathbb{R}^{mt}$  per raggiungere un qualsiasi stato  $x^* \in \mathbb{R}^n$  in  $t$  passi?

- Caso  $x_0 = 0$ :
1.  $x^* = x(t) = \mathcal{R}_t u_t$
  2.  $u_t = \mathcal{R}_t^\top \eta_t, \eta_t \in \mathbb{R}^{mt} \implies \eta_t = (\mathcal{R}_t \mathcal{R}_t^\top)^{-1} x^*$
  3.  $u_t = \mathcal{R}_t^\top (\mathcal{R}_t \mathcal{R}_t^\top)^{-1} x^* (= \mathcal{R}_t^+ x^*)$

Caso  $x_0 \neq 0$ :  $u_t = \mathcal{R}_t^\top (\mathcal{R}_t \mathcal{R}_t^\top)^{-1} (x^* - F^t x_0) (= \mathcal{R}_t^+ (x^* - F^t x_0))$

( $\mathcal{R}_t^+$  = pseudoinversa di Moore-Penrose di  $\mathcal{R}_t$ )

## Calcolo dell'ingresso di controllo: osservazioni

1. Ingresso  $u_t$  generalmente non unico! Insieme dei possibili ingressi:

$$\mathcal{U}_t = \{u'_t = u_t + \bar{u}, \bar{u} \in \ker(\mathcal{R}_t)\}.$$

2. Ingresso a **minima "energia"**:

$$u_t^* = \arg \min_{u'_t \in \mathcal{U}_t} \|u'_t\|^2 = \mathcal{R}_t^\top (\mathcal{R}_t \mathcal{R}_t^\top)^{-1} (x^* - F^t x_0).$$

3. L'energia minima per raggiungere  $x^*$  in  $t$  passi è:

$$\|u_t^*\|^2 = (x^*)^\top \mathcal{W}_t x^*,$$

dove  $\mathcal{W}_t \triangleq \mathcal{R}_t \mathcal{R}_t^\top = \sum_{k=0}^{t-1} F^{k-1} G G^\top (F^\top)^{k-1}$  è detto Gramiano di raggiungibilità in  $t$  passi del sistema. Gli autovalori di  $\mathcal{W}_t$  quantificano l'energia minima richiesta per raggiungere diversi stati  $x(t) = x^*$  del sistema.

## Esempio

1.  $x(t+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u(t)$

ingressi  $u'(t)$  per raggiungere  $x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  da  $x_0 = 0$  in 2 passi?

---

$$u'(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \end{bmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}, \quad u'(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad u^*(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u^*(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ min. energia}$$