


Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)
Teoria dei Sistemi (Mod. A)


Docente: Giacomo Baggio

Lez. 15: Raggiungibilità e controllabilità di sistemi a tempo continuo

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2019-2020





Nella scorsa lezione

- ▷ Raggiungibilità e controllabilità: definizioni generali
 - ▷ Raggiungibilità di sistemi lineari a t.d.
 - ▷ Calcolo dell'ingresso di controllo
 - ▷ Sistemi non raggiungibili: forma di Kalman
 - ▷ Test PBH di raggiungibilità
 - ▷ Controllabilità di sistemi lineari a t.d.

In questa lezione

- ▷ Raggiungibilità di sistemi lineari a t.c.
- ▷ Calcolo dell'ingresso di controllo
- ▷ Controllabilità di sistemi lineari a t.c.
- ▷ Esercizi

In questa lezione

- ▷ Raggiungibilità di sistemi lineari a t.c.


- ▷ Calcolo dell'ingresso di controllo

- ▷ Controllabilità di sistemi lineari a t.c.

- ▷ Esercizi

Raggiungibilità di sistemi a tempo continuo: setup

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), x(0) = x_0$$




$$x(t) = e^{Ft}x_0 + \int_0^t e^{F(t-\tau)}Gu(\tau)d\tau$$

\downarrow e.v. libera \downarrow e.v. forzata

Raggiungibilità di sistemi a tempo continuo: setup

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), \quad x(0) = 0$$



$$x(t) = \int_0^t e^{F(t-\tau)} Gu(\tau) d\tau$$


infinito dim.

$$f: \mathcal{U}[0, t] \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$u(\cdot) \mapsto \int_0^t e^{F(t-\tau)} Gu(\tau) d\tau$$

The diagram shows a handwritten mapping f from the space of input functions $\mathcal{U}[0, t]$ to \mathbb{R}^n . A downward arrow points from the integral in the equation above to the $\mathcal{U}[0, t]$ term. A curved arrow points from the word "infinito dim." to the $\mathcal{U}[0, t]$ term.

Raggiungibilità di sistemi a tempo continuo: setup

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), \quad x(0) = 0$$



$$x(t) = \int_0^t e^{F(t-\tau)} Gu(\tau) d\tau$$

Insieme di stati \bar{x} raggiungibili al tempo t a partire da $x(0) = 0$?

Quando possiamo raggiungere tutti i possibili stati $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$?

Criterio di raggiungibilità

extra

$X_R(t)$ = spazio raggiungibile al tempo t

X_R = (massimo) spazio raggiungibile

Definizione: Un sistema Σ a t.c. si dice (completamente) raggiungibile se $X_R = \mathbb{R}^n$.

Criterio di raggiungibilità

extra

$X_R(t)$ = spazio raggiungibile al tempo t

X_R = (massimo) spazio raggiungibile

Definizione: Un sistema Σ a t.c. si dice (completamente) raggiungibile se $X_R = \mathbb{R}^n$.

$\mathcal{R} \triangleq \mathcal{R}_n = [G \quad FG \quad F^2G \quad \dots \quad F^{n-1}G]$ = matrice di raggiungibilità del sistema

$$\Sigma \text{ raggiungibile} \iff \text{Im}(\mathcal{R}) = \mathbb{R}^n \iff \text{rank}(\mathcal{R}) = n$$

Criterio di raggiungibilità

$X_R(t)$ = spazio raggiungibile al tempo t

X_R = (massimo) spazio raggiungibile

Definizione: Un sistema Σ a t.c. si dice (completamente) raggiungibile se $X_R = \mathbb{R}^n$.

$\mathcal{R} \triangleq \mathcal{R}_n = \begin{bmatrix} G & FG & F^2G & \dots & F^{n-1}G \end{bmatrix}$ = matrice di raggiungibilità del sistema

$$\Sigma \text{ raggiungibile} \iff \text{Im}(\mathcal{R}) = \mathbb{R}^n \iff \text{rank}(\mathcal{R}) = n$$

N.B. Se un sistema Σ a t.c. è raggiungibile allora $X_R(t) = \mathbb{R}^n$ per ogni $t > 0$!!

Osservazioni

Molti dei risultati sulla raggiungibilità a t.d. valgono anche a t.c.!

Osservazioni

Molti dei risultati sulla raggiungibilità a t.d. valgono anche a t.c.!

1. X_R è F -invariante $v \in X_R \Rightarrow Fv \in X_R \quad \forall v$

Osservazioni

Molti dei risultati sulla raggiungibilità a t.d. valgono anche a t.c.!

1. X_R è F -invariante

2. Forma canonica di Kalman:

$$\begin{bmatrix} x_R \\ x_{NR} \end{bmatrix} \triangleq T^{-1}x, \quad F_K \triangleq T^{-1}FT = \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ 0 & F_{22} \end{bmatrix}, \quad G_K \triangleq T^{-1}G = \begin{bmatrix} G_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Osservazioni

Molti dei risultati sulla raggiungibilità a t.d. valgono anche a t.c.!

1. X_R è F -invariante

2. Forma canonica di Kalman:

$$\begin{bmatrix} x_R \\ x_{NR} \end{bmatrix} \triangleq T^{-1}x, \quad F_K \triangleq T^{-1}FT = \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ 0 & F_{22} \end{bmatrix}, \quad G_K \triangleq T^{-1}G = \begin{bmatrix} G_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

3. Criterio PBH:

$$\Sigma \text{ raggiungibile} \iff \text{rank} \begin{bmatrix} zI - F & G \end{bmatrix} = n, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$


Esempio

extra

$$x_1(t) = v_{C_1}(t), \quad x_2(t) = v_{C_2}(t)$$


$$x_1(0) = x_2(0) = 0$$

Σ raggiungibile ?



Esempio

extra



$$x_1(t) = v_{C_1}(t), \quad x_2(t) = v_{C_2}(t)$$

$$x_1(0) = x_2(0) = 0$$

Σ raggiungibile ?

Se $C_1 = C_2$, Σ non raggiungibile

Se $C_1 \neq C_2$, Σ raggiungibile !

In questa lezione

▷ Raggiungibilità di sistemi lineari a t.c.

▷ **Calcolo dell'ingresso di controllo**

▷ Controllabilità di sistemi lineari a t.c.

▷ Esercizi

Calcolo dell'ingresso di controllo

extra

Se Σ è raggiungibile, come costruire un ingresso $u(\tau)$, $\tau \in [0, t]$, per raggiungere un qualsiasi stato $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ da un stato x_0 ad un tempo fissato $t > 0$?

Calcolo dell'ingresso di controllo

extra

Se Σ è raggiungibile, come costruire un ingresso $u(\tau)$, $\tau \in [0, t]$, per raggiungere un qualsiasi stato $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ da un stato x_0 ad un tempo fissato $t > 0$?

$$u(\tau) = G^\top e^{F^\top(t-\tau)} \left(\int_0^t e^{F\sigma} G G^\top e^{F^\top\sigma} d\sigma \right)^{-1} (\bar{x} - e^{Ft} x_0), \quad \tau \in [0, t]$$


Se Σ è raggiungibile, come costruire un ingresso $u(\tau)$, $\tau \in [0, t]$, per raggiungere un qualsiasi stato $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ da un stato x_0 ad un tempo fissato $t > 0$?

$$u(\tau) = G^T e^{F^T(t-\tau)} \left(\int_0^t e^{F\sigma} G G^T e^{F^T\sigma} d\sigma \right)^{-1} (\bar{x} - e^{Ft} x_0), \quad \tau \in [0, t]$$

1. $\mathcal{W}_t = \int_0^t e^{F\sigma} G G^T e^{F^T\sigma} d\sigma =$ Gramiano di raggiungibilità nell'intervallo $[0, t]$
2. Ingresso non unico! $u(\tau) =$ ingresso a minima energia ($\|u\|^2 = \int_0^t u(\tau)^T u(\tau) d\tau$)


Esempio

extra



Ingresso a minima energia per raggiungere $x(t) = v_C(t) = 2$ al tempo $t = 1$ a partire da $x(0) = 0$?

Esempio



Ingresso a minima energia per raggiungere $x(t) = v_C(t) = 2$ al tempo $t = 1$ a partire da $x(0) = 0$?

$$u(\tau) = \frac{4e^\tau}{e - e^{-1}}, \tau \in [0, 1]$$

In questa lezione

▷ Raggiungibilità di sistemi lineari a t.c.


▷ Calcolo dell'ingresso di controllo

▷ Controllabilità di sistemi lineari a t.c.

▷ Esercizi

Controllabilità di sistemi a tempo continuo: setup


$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), x(0) = \bar{x}$$



$$x_0 = x(t) = e^{Ft} \bar{x} + \int_0^t e^{F(t-\tau)} Gu(\tau) d\tau$$

Controllabilità di sistemi a tempo continuo: setup

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), x(0) = \bar{x}$$



$$0 \Rightarrow x(t) = e^{Ft}\bar{x} + \int_0^t e^{F(t-\tau)} Gu(\tau) d\tau$$

Insieme di stati \bar{x} controllabili al tempo t allo stato $x(t) = 0$?

Quando possiamo controllare a zero tutti i possibili stati $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$?

Controllabilità vs. raggiungibilità

extra

$X_C(t)$ = spazio controllabile al tempo t

X_C = (massimo) spazio controllabile

Definizione: Un sistema Σ a t.c. si dice (completamente) controllabile se $X_C = \mathbb{R}^n$.

Controllabilità vs. raggiungibilità

extra

$X_C(t)$ = spazio controllabile al tempo t

X_C = (massimo) spazio controllabile

Definizione: Un sistema Σ a t.c. si dice (completamente) controllabile se $X_C = \mathbb{R}^n$.

$$\bar{x} \in X_C(t) \iff e^{Ft}\bar{x} \in X_R \iff \bar{x} \in e^{-Ft}X_R \iff \bar{x} \in X_R$$

$$X_C = X_C(t) = X_R$$

controllabilità = raggiungibilità !!

Matlab: `contr(F,G)`
`contr(sys)`

In questa lezione

- ▷ Raggiungibilità di sistemi lineari a t.c.
- ▷ Calcolo dell'ingresso di controllo
- ▷ Controllabilità di sistemi lineari a t.c.

▷ **Esercizi**

Esercizio 1

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si determini, se esiste, una $G \in \mathbb{R}^n$ tale che il sistema sia raggiungibile.
 2. Si determini, se esiste, una $G \in \mathbb{R}^n$ tale che il sistema sia controllabile.
-

Esercizio 1

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si determini, se esiste, una $G \in \mathbb{R}^n$ tale che il sistema sia raggiungibile.
 2. Si determini, se esiste, una $G \in \mathbb{R}^n$ tale che il sistema sia controllabile.
-

1. Non esiste una tale G .
2. $G = [0 \ 0 \ 0]^\top$.

Esercizio 2

[riadattato da Es. 2 tema d'esame 31 Agosto 2007]

extra

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} -1/2 & -1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini se il sistema è raggiungibile.
 2. Si determini, senza effettuare il calcolo, se esiste o meno un ingresso $u(\tau)$, $\tau \in [0, 1]$, che porta il sistema da $x(0) = [0 \ 0 \ 1]^T$ a $x(1) = [e \ e \ e^{-1}]^T$.
-

Esercizio 2

[riadattato da Es. 2 tema d'esame 31 Agosto 2007]

extra

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} -1/2 & -1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini se il sistema è raggiungibile.
 2. Si determini, senza effettuare il calcolo, se esiste o meno un ingresso $u(\tau)$, $\tau \in [0, 1]$, che porta il sistema da $x(0) = [0 \ 0 \ 1]^T$ a $x(1) = [e \ e \ e^{-1}]^T$.
-

1. Il sistema non è raggiungibile.
2. Un tale ingresso esiste.

Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)

Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 15: Raggiungibilità e controllabilità di sistemi a tempo continuo

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2019-2020

✉ baggio@dei.unipd.it

🌐 [baggiogi.github.io](https://github.com/baggiogi)

Criterio di raggiungibilità

$X_R(t)$ = spazio raggiungibile al tempo t

X_R = (massimo) spazio raggiungibile

Definizione: Un sistema Σ a t.c. si dice (completamente) raggiungibile se $X_R = \mathbb{R}^n$.

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t) \quad x(0) = 0$$

$$x(t) = \int_0^t e^{F(t-\tau)} Gu(\tau) d\tau$$

$$z = t - \tau$$

$$x(t) = \int_0^t e^{F(t-\tau)} Gu(\tau) d\tau \stackrel{\downarrow}{=} \int_0^t e^{Fz} Gu(t-z) dz$$

$$e^{Fz} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} F^k = I + zF + \frac{z^2}{2} F^2 + \dots + \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} F^{n-1} + \frac{z^n}{n!} F^n + \dots$$

$$F^k \stackrel{k \geq n}{=} \beta_0^{(k)} I + \beta_1^{(k)} F + \dots + \beta_{n-1}^{(k)} F^{n-1}$$

Cayley-Hamilton

$$e^{Fz} = \gamma_0(z) I + \gamma_1(z) F + \dots + \gamma_{n-1}(z) F^{n-1}$$

$$x(t) = \int_0^t (\gamma_0(z) I + \gamma_1(z) F + \dots + \gamma_{n-1}(z) F^{n-1}) G u(t-z) dz$$

$$= G \int_0^t \gamma_0(z) u(t-z) dz + F G \int_0^t \gamma_1(z) u(t-z) dz + \dots + F^{n-1} G \int_0^t \gamma_{n-1}(z) u(t-z) dz$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} G & FG & \dots & F^{n-1}G \end{bmatrix}}_R \begin{bmatrix} \int_0^t \gamma_0(z) u(t-z) dz \\ \vdots \\ \int_0^t \gamma_{n-1}(z) u(t-z) dz \end{bmatrix}$$

$$x(t) \in X_{\mathcal{R}}(t) \Rightarrow x(t) \in \text{Im } \mathcal{R}$$



\Leftarrow

\hookrightarrow è vero anche il viceversa!
(ma non lo vediamo)

$$x_1(t) = v_{C_1}(t), x_2(t) = v_{C_2}(t)$$

$$x_1(0) = x_2(0) = 0$$

Σ raggiungibile?



$$x_1 = v_{C_1} \quad x_2 = v_{C_2}$$

$$x_1(0) = x_2(0) = 0$$

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{RC_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}}_F x + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{RC_1} \\ \frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}}_G u$$

$$R = [G \quad FG] = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC_1} & -\frac{1}{R^2 C_1^2} \\ \frac{1}{RC_2} & -\frac{1}{R^2 C_2^2} \end{bmatrix}$$

$$\det R = -\frac{1}{R^3 C_1 C_2^2} + \frac{1}{R^3 C_1^2 C_2} = \frac{1}{R^3 C_1 C_2} \left(-\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_1} \right)$$

$$\underline{C_1 = C_2}$$

$\det R = 0$
 Σ non rangg.

$$\underline{C_1 \neq C_2}$$

$\det R \neq 0$
 Σ rangg.

Se Σ è raggiungibile, come costruire un ingresso $u(\tau)$, $\tau \in [0, t]$, per raggiungere un qualsiasi stato $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ da un stato x_0 ad un tempo fissato $t > 0$?

$$u(\tau) = G^T e^{F^T(t-\tau)} \left(\int_0^t e^{F\sigma} G G^T e^{F^T\sigma} d\sigma \right)^{-1} (\bar{x} - e^{Ft} x_0), \quad \tau \in [0, t]$$

$$u(\tau) = G^T e^{F^T(t-\tau)} \left(\int_0^t e^{F\sigma} G G^T e^{F^T\sigma} d\sigma \right)^{-1} (\bar{x} - e^{Ft} x_0) \quad \tau \in [0, t]$$


$$x(t) = e^{Ft} x_0 + \int_0^t e^{F(t-\tau)} G G^T e^{F^T(t-\tau)} \left(\int_0^t e^{F\sigma} G G^T e^{F^T\sigma} d\sigma \right)^{-1} (\bar{x} - e^{Ft} x_0) d\tau$$

$$= e^{Ft} x_0 + \int_0^t e^{F(t-\tau)} G G^T e^{F^T(t-\tau)} d\tau \left(\int_0^t e^{F\sigma} G G^T e^{F^T\sigma} d\sigma \right)^{-1} (\bar{x} - e^{Ft} x_0)$$

$$z = t - \tau$$

$$= e^{Ft} x_0 + \int_0^t e^{Fz} \cancel{G G^T} e^{F^T z} dz \left(\int_0^t e^{F\sigma} \cancel{G G^T} e^{F^T \sigma} d\sigma \right)^{-1} (\bar{x} - e^{Ft} x_0)$$

$$= \cancel{e^{Ft} x_0} + \bar{x} - \cancel{e^{Ft} x_0} = \bar{x}$$



Ingresso a minima energia per raggiungere $x(t) = v_c(t) = 2$ al tempo $t = 1$ a partire da $x(0) = 0$?



$$x(t) = v_c(t)$$

$$u(\cdot) : x(0) = 0 \rightarrow x(1) = 2 ?$$

minima energia

$$u(\tau) = G^T e^{F^T(1-\tau)} \left(\int_0^1 e^{F\sigma} G G^T e^{F^T\sigma} d\sigma \right) \bar{x}$$

$$\dot{x} = \dot{v}_c = \frac{1}{C} i_c = \frac{1}{C} \left(\frac{u - v_c}{R} \right) = \frac{1}{RC} u - \frac{1}{RC} x$$

$$u(\tau) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}(1-\tau)} \left(\int_0^1 e^{\frac{2}{RC}\sigma} \frac{1}{R^2 C^2} d\sigma \right)^{-1} 2$$

$$= 2 e^{-(1-\tau)} \left(\int_{\sigma}^1 e^{-2\sigma} d\sigma \right)^{-1}$$

$$= 2 e^{-(1-\tau)} \left(-\frac{1}{2} e^{-2\sigma} \Big|_{\sigma=0}^{\sigma=1} \right)^{-1} = 2 e^{\tau-1} \left(-\frac{1}{2} e^{-2} + \frac{1}{2} \right)^{-1}$$

$$= \frac{4 e^{\tau-1}}{1 - e^{-2}}$$

$$= \frac{4 e^{\tau}}{e - e^{-1}} \quad \tau \in [0, 1]$$

Controllabilità vs. raggiungibilità

$X_c(t)$ = spazio controllabile al tempo t

X_c = (massimo) spazio controllabile

Definizione: Un sistema Σ a t.c. si dice (completamente) controllabile se $X_c = \mathbb{R}^n$.

$\exists u(\cdot)$ t.c.

$$\bar{x} \in X_c(t) \Leftrightarrow 0 = e^{Ft} \bar{x} + \int_0^t e^{F(t-\tau)} G u(\tau) d\tau$$

$$\Leftrightarrow e^{Ft} \bar{x} = - \int_0^t e^{F(t-\tau)} G u(\tau) d\tau$$

e^{Ft} è invertibile

$$\Leftrightarrow \bar{x} = - e^{-Ft} \int_0^t e^{F(t-\tau)} G u(\tau) d\tau$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} \in e^{-Ft} X_R(t) = e^{-Ft} X_R$$

1)+2)

$$\Leftrightarrow \bar{x} \in X_R$$

1) X_R è F -invariante:

$$\forall v \in X_R \Rightarrow Fv \in X_R$$

$$\Rightarrow F^2 v = F \cdot (Fv) \in X_R$$

\vdots

$$\Rightarrow F^k v \in X_R$$

$$\Rightarrow e^F v \in X_R$$

$$\forall v \in X_R \Rightarrow e^{-Ft} v \in X_R$$

$$2) e^{Ft} \text{ è invertibile } \dim[e^{-Ft} X_R] = \dim[X_R]$$

Esercizio 1

1/12

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si determini, se esiste, una $G \in \mathbb{R}^n$ tale che il sistema sia raggiungibile.
2. Si determini, se esiste, una $G \in \mathbb{R}^n$ tale che il sistema sia controllabile.

back

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t) \quad F = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

1) $\exists G \in \mathbb{R}^3$ t.c. Σ raggiungibile?

$$G = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{bmatrix} \quad g_i \in \mathbb{R}$$

Autovalori di F :

$$\Delta_F(\lambda) = \det(F - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 1-\lambda & 0 \\ -4 & 4 & -\lambda \end{bmatrix} = -\lambda \left((-1-\lambda)(1-\lambda) + 1 \right)$$

$$\begin{aligned} &= -\lambda(-\lambda + \lambda^2 + \lambda) \\ &= -\lambda^3 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 0 \quad v_1 = 3$$

$$g_1 = \dim \text{Ker} (F - \lambda_1 I) = \dim \text{Ker} F$$

$$\dim \text{Ker} F = 3 - \text{rank}(F) = 3 - 1 = 2$$

$$F_J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} * \\ * \\ * \end{bmatrix}$$

per avere Σ raggi.
($m \geq 2$)

Per il test di Jordan $\exists G \in \mathbb{R}^3$ t.c. Σ raggiungibile

2) $\exists G \in \mathbb{R}^3$ t.c. Σ controllabile?

$$G = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix}$$

$$x(t) = F^t x(0) \xrightarrow{\text{base Jordan}} z(t) = F_J^t z(0)$$

$$t \geq 2 \quad F_J^t = 0$$

Σ e⁻ controllabile

Qualsiasi $G \in \mathbb{R}^3$

$[zI - F | G]$ rango pieno $\forall z$ autovalori di F $z \neq 0$

Σ controllabile

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} -1/2 & -1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini se il sistema è raggiungibile.
2. Si determini, senza effettuare il calcolo, se esiste o meno un ingresso $u(\tau)$, $\tau \in [0, 1]$, che porta il sistema da $x(0) = [0 \ 0 \ 1]^T$ a $x(1) = [e \ e \ e^{-1}]^T$.

$$\dot{x}(t) = Fx(t) + Gu(t)$$

$$F = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$1) \quad R = [G \quad FG \quad F^2G] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & * \\ 1 & -1 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} \quad \Sigma \text{ non è raggi.}$$

$$2) \quad \exists u(\cdot) \text{ t.c. } x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad x(1) = \begin{bmatrix} e \\ e \\ 1/e \end{bmatrix} \quad ?$$

$$x(1) = e^F x(0) + \int_0^1 e^{F(t-\tau)} G u(\tau) d\tau \quad X_R = \text{Im } R$$

$$x(1) - e^F x(0) \in X_R(1) = X_R$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \in X_R$$

$$\begin{bmatrix} e \\ e \\ 1/e \end{bmatrix} - e^F \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ e \\ 1/e \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ e \\ 0 \end{bmatrix} \in X_R$$

$$e^F = \left[\begin{array}{cc|c} * & * & 0 \\ * & * & 0 \\ \hline 0 & 0 & e^{-1} \end{array} \right]$$

Quindi $\exists u(\cdot)$ tale $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $x(1) = \begin{bmatrix} e \\ e \\ 1/e \end{bmatrix}$!