


Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)  
Teoria dei Sistemi (Mod. A)


Docente: Giacomo Baggio

Lez. 20: Dualità e stimatori dello stato

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2019-2020





## Nella scorsa lezione

- ▷ Osservabilità e ricostruibilità: definizioni generali
- ▷ Osservabilità di sistemi lineari a t.d.
- ▷ Ricostruibilità di sistemi lineari a t.d.
- ▷ Osservabilità e ricostruibilità di sistemi lineari a t.c.

# In questa lezione

- ▷ Sistema duale e sue proprietà
- ▷ Proprietà equivalenti all'osservabilità e alla ricostruibilità
- ▷ Stimatori dello stato
- ▷ Rivelabilità

# In questa lezione

- ▷ Sistema duale e sue proprietà

- ▷ Proprietà equivalenti all'osservabilità e alla ricostruibilità

- ▷ Stimatori dello stato

- ▷ Rivelabilità

# Sistema duale

sistema  $\Sigma = (F, G, H)$

$\Sigma$ :

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t)$$

$$y(t) = Hx(t)$$

$m$  ingressi

$p$  uscite

$n$  stati

# Sistema duale

sistema  $\Sigma = (F, G, H)$

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

sistema duale  $\Sigma_d = (F^\top, H^\top, G^\top)$

$$\Sigma_d: \begin{aligned} x(t+1) &= F^\top x(t) + H^\top u(t) \\ y(t) &= G^\top x(t) \end{aligned}$$

$p$  ingressi  
 $m$  uscite  
 $n$  stati



## Sistema duale

sistema  $\Sigma = (F, G, H)$

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

sistema duale  $\Sigma_d = (F^\top, H^\top, G^\top)$

$$\Sigma_d: \begin{aligned} x(t+1) &= F^\top x(t) + H^\top u(t) \\ y(t) &= G^\top x(t) \end{aligned}$$

$p$  ingressi  
 $m$  uscite  
 $n$  stati

**N.B.** Qui consideriamo sistemi a t.d. ma tutto si applica a t.c.!

# Sistema duale: raggiungibilità e controllabilità

extra

$$\Sigma_d: \quad \begin{aligned} x(t+1) &= F^\top x(t) + H^\top u(t) \\ y(t) &= G^\top x(t) \end{aligned}$$

$p$  ingressi  
 $m$  uscite  
 $n$  stati

# Sistema duale: raggiungibilità e controllabilità

extra

$$\Sigma_d: \begin{aligned} x(t+1) &= F^\top x(t) + H^\top u(t) \\ y(t) &= G^\top x(t) \end{aligned}$$

$p$  ingressi  
 $m$  uscite  
 $n$  stati

$$\mathcal{R}_d = \begin{bmatrix} H^\top & F^\top H^\top & \dots & (F^\top)^{n-1} H^\top \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H \\ FH \\ \vdots \\ HF^{n-1} \end{bmatrix}^\top = \mathcal{O}^\top$$

$\Sigma_d$  raggiungibile  
 $\Updownarrow$   
 $\Sigma$  osservabile

---

$$\text{Im}((F^\top)^n) \subseteq \text{Im} \mathcal{R}_d \iff \ker(F^n) \supseteq \ker \mathcal{O}$$

$\Sigma_d$  controllabile  
 $\Updownarrow$   
 $\Sigma$  ricostruibile

## Sistema duale: osservabilità e ricostruibilità

$$\Sigma_d: \begin{aligned} x(t+1) &= F^\top x(t) + H^\top u(t) \\ y(t) &= G^\top x(t) \end{aligned}$$

$p$  ingressi  
 $m$  uscite  
 $n$  stati

$$\mathcal{O}_d = \begin{bmatrix} G^\top \\ G^\top F^\top \\ \vdots \\ G^\top (F^\top)^{n-1} \end{bmatrix} = [G \quad FG \quad \dots \quad F^{n-1}G]^\top = \mathcal{R}^\top$$


$\Sigma_d$  osservabile  
 $\Updownarrow$   
 $\Sigma$  raggiungibile

---

$$\ker((F^\top)^n) \supseteq \ker \mathcal{O}_d \iff \text{Im}(F^n) \subseteq \text{Im} \mathcal{R}$$

$\Sigma_d$  ricostruibile  
 $\Updownarrow$   
 $\Sigma$  controllabile


# Dualità: equivalenza algebrica



Cambio di base  $T$  nel sistema di partenza = cambio di base  $(T^\top)^{-1}$  nel sistema duale

# Dualità: forma di Kalman di raggiungibilità/osservabilità

extra



# Dualità: forma canonica di controllo/osservazione

$\Sigma_d$  raggiungibile  
con singolo ingresso ( $p = 1$ )

$$\Sigma_d = (F^\top, H^\top, G^\top)$$

$$z = T_c^{-1}x$$

$$\Sigma_{c,d} =$$

$$\left( \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \dots & \dots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, G_{c,1}^\top \right)$$

dualità

$$\Sigma = (F, G, H)$$

$$z = T_c^\top x$$

$$\Sigma_o =$$


$$\left( \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}, G_{c,1}, \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

dualità

$\Sigma$  osservabile  
con singola uscita ( $p = 1$ )

Forma canonica di osservazione

# Dualità: test PBH di raggiungibilità/osservabilità





# In questa lezione

▷ Sistema duale e sue proprietà

▷ Proprietà equivalenti all'osservabilità e alla ricostruibilità

▷ Stimatori dello stato

▷ Rivelabilità

# Proprietà equivalenti all'osservabilità

extra

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

**Teorema:** Il sistema  $\Sigma$  è osservabile se e solo se:

1.  $\text{rank}(O) = n$ .

2. Il sistema duale  $\Sigma_d$  è raggiungibile.

3.  $\text{rank} \begin{bmatrix} zI - F \\ H \end{bmatrix} = n, \forall z \in \mathbb{C}. (\forall z \text{ autovalore di } F)$

4. gli autovalori di  $F + LH$  sono allocabili arbitrariamente tramite la matrice  $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$ .

# Proprietà equivalenti alla ricostruibilità

$$\Sigma: \quad \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

**Teorema:** Il sistema  $\Sigma$  è ricostruibile se e solo se:

1.  $\ker F^n \supseteq \ker \mathcal{O} = X_{NO}$ .
2. Il sistema duale  $\Sigma_d$  è controllabile.
3.  $\text{rank} \begin{bmatrix} zI - F \\ H \end{bmatrix} = n, \forall z \in \mathbb{C}, z \neq 0$ .
4. esiste una matrice  $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$  tale che  $F + LH$  ha tutti gli autovalori nulli.

# Proprietà equivalenti alla ricostruibilità

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

**Teorema:** Il sistema  $\Sigma$  è ricostruibile se e solo se:

1.  $\ker F^n \supseteq \ker \mathcal{O} = X_{NO}$ .
2. Il sistema duale  $\Sigma_d$  è controllabile.
3.  $\text{rank} \begin{bmatrix} zI - F \\ H \end{bmatrix} = n, \forall z \in \mathbb{C}, z \neq 0$ .
4. esiste una matrice  $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$  tale che  $F + LH$  ha tutti gli autovalori nulli.

**N.B.** Parlare di ricostruibilità ha “senso” solo a t.d.!


# In questa lezione

- ▷ Sistema duale e sue proprietà
- ▷ Proprietà equivalenti all'osservabilità e alla ricostruibilità
- ▷ Stimatori dello stato
- ▷ Rivelabilità

# Il problema della stima dello stato

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati



**Assunzione:** lo stato  $x(t)$  non è direttamente accessibile

**Problema:** costruire una “buona” stima  $\hat{x}(t)$  di  $x(t)$  a partire da dati **ingresso/uscita e conoscenza del modello**

# Stimatori a catena aperta

extra

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

stimatore a catena aperta

$$\hat{\Sigma}: \begin{aligned} \hat{x}(t+1) &= F\hat{x}(t) + Gu(t) \\ \hat{y}(t) &= \hat{x}(t) \end{aligned}$$

# Stimatori a catena aperta

extra

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

stimatore a catena aperta

$$\hat{\Sigma}: \begin{aligned} \hat{x}(t+1) &= F\hat{x}(t) + Gu(t) \\ \hat{y}(t) &= \hat{x}(t) \end{aligned}$$

errore di stima:  $e(t) \triangleq x(t) - \hat{x}(t)$

$$e(t+1) = x(t+1) - \hat{x}(t+1) = F(x(t) - \hat{x}(t)) = Fe(t)$$

errore di stima  $e(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$  se  $F$  è instabile !!!



# Stimatori a catena chiusa

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$$\hat{\Sigma}: \begin{aligned} \hat{x}(t+1) &= F\hat{x}(t) + Gu(t) - L(y(t) - H\hat{x}(t)) \\ \hat{y}(t) &= H\hat{x}(t) \end{aligned}$$

stimateur a catena chiusa

termine  
correttivo

extra

$L \in \mathbb{R}^{n \times p}$  = guadagno dello stimatore

# Stimatori a catena chiusa

extra

stimatore a catena chiusa

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$$\hat{\Sigma}: \begin{aligned} \hat{x}(t+1) &= F\hat{x}(t) + Gu(t) - L(y(t) - H\hat{x}(t)) \\ \hat{y}(t) &= \hat{x}(t) \end{aligned}$$

$L \in \mathbb{R}^{n \times p}$  = guadagno dello stimatore

errore di stima:  $e(t) \triangleq x(t) - \hat{x}(t)$

$$e(t+1) = x(t+1) - \hat{x}(t+1) = F(x(t) - \hat{x}(t)) + LH(x(t) - \hat{x}(t)) = (F + LH)e(t)$$

errore di stima  $e(t)$  tende a zero se  $F + LH$  è asintoticamente stabile (e in questo caso  $F$  può anche essere instabile) !!!

## Stimatori a catena chiusa: osservazioni

1. Per quanto visto prima, se il sistema è osservabile allora è sempre possibile calcolare un guadagno  $L$  in grado di rendere  $F + LH$  asintoticamente stabile. Per il calcolo di  $L$  possiamo usare le tecniche di allocazione degli autovalori viste per il controllo in retroazione in questo caso **applicare al sistema duale!**  
(tecnica diretta)

## Stimatori a catena chiusa: osservazioni

1. Per quanto visto prima, se il sistema è osservabile allora è sempre possibile calcolare un guadagno  $L$  in grado di rendere  $F + LH$  asintoticamente stabile. Per il calcolo di  $L$  possiamo usare le tecniche di allocazione degli autovalori viste per il controllo in retroazione in questo caso **applicate al sistema duale!**
2. Se tutti gli autovalori di  $F + LH$  vengono allocati in zero abbiamo costruito uno **stimatore dead-beat !**

## Stimatori a catena chiusa: osservazioni

1. Per quanto visto prima, se il sistema è osservabile allora è sempre possibile calcolare un guadagno  $L$  in grado di rendere  $F + LH$  asintoticamente stabile. Per il calcolo di  $L$  possiamo usare le tecniche di allocazione degli autovalori viste per il controllo in retroazione in questo caso **applicate al sistema duale!**
2. Se tutti gli autovalori di  $F + LH$  vengono allocati in zero abbiamo costruito uno **stimatore dead-beat** !
3. Gli estimatori che abbiamo visto sono detti di **stimatori di ordine intero** perché stimano l'intero stato  $x(t)$ . In certi casi, è possibile costruire **stimatori di ordine ridotto** che stimano solo la parte “veramente incognita” dello stato.

## Stimatori a catena chiusa: osservazioni

1. Per quanto visto prima, se il sistema è osservabile allora è sempre possibile calcolare un guadagno  $L$  in grado di rendere  $F + LH$  asintoticamente stabile. Per il calcolo di  $L$  possiamo usare le tecniche di allocazione degli autovalori viste per il controllo in retroazione in questo caso **applicare al sistema duale!**
2. Se tutti gli autovalori di  $F + LH$  vengono allocati in zero abbiamo costruito uno **stimatore dead-beat** !
3. Gli estimatori che abbiamo visto sono detti di **stimatori di ordine intero** perché stimano l'intero stato  $x(t)$ . In certi casi, è possibile costruire **stimatori di ordine ridotto** che stimano solo la parte “veramente incognita” dello stato.
4. Tutto quello che abbiamo visto si applica anche a sistemi a t.c. (unica eccezione: a t.c. non ha senso parlare di estimatori dead-beat).

# Esempio

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Costruire, se esiste, uno stimatore dead-beat.

## Esempio

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Costruire, se esiste, uno stimatore dead-beat.

---

Il sistema è osservabile quindi uno stimatore dead-beat esiste.

Il guadagno dello stimatore dead-beat è  $L = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ .



# In questa lezione

- ▷ Sistema duale e sue proprietà
- ▷ Proprietà equivalenti all'osservabilità e alla ricostruibilità
- ▷ Stimatori dello stato
- ▷ Rivelabilità

## Rivelabilità a t.d.

$$\Sigma: \quad \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} m \text{ ingressi} \\ p \text{ uscite} \\ n \text{ stati} \end{array}$$

**Definizione:** Il sistema  $\Sigma$  si dice rivelabile se esiste uno stimatore dello stato a catena chiusa il cui errore di stima tende asintoticamente a zero.

## Rivelabilità a t.d.

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} m \text{ ingressi} \\ p \text{ uscite} \\ n \text{ stati} \end{array}$$

**Definizione:** Il sistema  $\Sigma$  si dice rivelabile se esiste uno stimatore dello stato a catena chiusa il cui errore di stima tende asintoticamente a zero.

**Teorema:** Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1.  $\Sigma$  è rivelabile.
2. Il sistema duale  $\Sigma_d$  è stabilizzabile.
3. Esiste  $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$  tale che  $F + LH$  ha autovalori con modulo minore di 1.
4. Il sottosistema non osservabile di  $\Sigma$  ha autovalori con modulo minore di 1.
5. La matrice PBH  $\begin{bmatrix} zI - F \\ H \end{bmatrix}$  ha rango  $n$ ,  $\forall z$  con  $|z| \geq 1$ .

## Rivelabilità in tempo finito (a t.d.)

$$\Sigma: \quad \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} m \text{ ingressi} \\ p \text{ uscite} \\ n \text{ stati} \end{array}$$

**Definizione:** Il sistema  $\Sigma$  si dice rivelabile in tempo finito se esiste uno stimatore dello stato a catena chiusa il cui errore di stima tende a zero in tempo finito.

## Rivelabilità in tempo finito (a t.d.)

$$\Sigma: \quad \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} m \text{ ingressi} \\ p \text{ uscite} \\ n \text{ stati} \end{array}$$

**Definizione:** Il sistema  $\Sigma$  si dice rivelabile in tempo finito se esiste uno stimatore dello stato a catena chiusa il cui errore di stima tende a zero in tempo finito.

**Teorema:** Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1.  $\Sigma$  è rivelabile in tempo finito.
2.  $\Sigma$  ammette uno stimatore dead-beat.
3. Il sistema duale  $\Sigma_d$  è stabilizzabile in tempo finito.
4.  $\Sigma$  è ricostruibile.
5. Il sottosistema non osservabile di  $\Sigma$  ha autovalori nulli.
6. La matrice PBH  $\begin{bmatrix} zI - F \\ H \end{bmatrix}$  ha rango  $n$ ,  $\forall z$  con  $z \neq 0$ .

## Rivelabilità a t.c.

$$\Sigma: \quad \begin{aligned} \dot{x}(t) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

**Definizione:** Il sistema  $\Sigma$  si dice rivelabile se esiste uno stimatore dello stato a catena chiusa il cui errore di stima tende asintoticamente a zero.

## Rivelabilità a t.c.

$$\Sigma: \begin{aligned} \dot{x}(t) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

**Definizione:** Il sistema  $\Sigma$  si dice rivelabile se esiste uno stimatore dello stato a catena chiusa il cui errore di stima tende asintoticamente a zero.

**Teorema:** Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1.  $\Sigma$  è rivelabile.
2. Il sistema duale  $\Sigma_d$  è stabilizzabile.
3. Esiste  $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$  tale che  $F + LH$  ha autovalori con parte reale minore di  $\epsilon$ .
4. Il sottosistema non osservabile di  $\Sigma$  ha autovalori con parte reale minore di  $\epsilon$ .
5. La matrice PBH  $\begin{bmatrix} zI - F \\ H \end{bmatrix}$  ha rango  $n$ ,  $\forall z$  con  $\Re[z] \geq 0$ .

## Esempio

extra

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Discutere la rivelabilità del sistema al variare di  $\alpha \in \mathbb{R}$ .



## Esempio

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Discutere la rivelabilità del sistema al variare di  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

---

Il sistema è rivelabile se  $|\alpha| < 1$  (rivelabile in tempo finito se  $\alpha = 0$ ).

# Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)

## Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 20: Dualità e stimatori dello stato

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2019-2020

✉ [baggio@dei.unipd.it](mailto:baggio@dei.unipd.it)

🌐 [baggiogi.github.io](https://github.com/baggiogi)

$$\Sigma_d: \begin{cases} x(t+1) = F^T x(t) + H^T u(t) \\ y(t) = G^T x(t) \end{cases}$$

$p$  ingressi  
 $m$  uscite  
 $n$  stati

$$\Sigma: \begin{cases} x(t+1) = F x(t) + G u(t) \\ y(t) = H x(t) \end{cases}$$

$$\Sigma_d: \begin{cases} x(t+1) = F^T x(t) + H^T u(t) \\ y(t) = G^T x(t) \end{cases}$$

$\Sigma_d$  raggiungibile  $\Leftrightarrow \text{rank } R_d = n$

$$R_d = \begin{bmatrix} H^T & F^T H^T & (F^T)^2 H^T & \cdots & (F^T)^{n-1} H^T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} H \\ H F \\ \vdots \\ H F^{n-1} \end{bmatrix}^T = O^T$$

$$\Leftrightarrow \text{rank } G^T = n$$

$$\Leftrightarrow \text{rank } G = n$$

$$\Leftrightarrow \Sigma \text{ osservabile}$$

$$\Sigma \text{ controllabile} \Leftrightarrow \text{Im}(F^T)^n \subseteq \text{Im } R_d$$

$$\Leftrightarrow \text{Im}(F^n)^T \subseteq \text{Im } O^T$$

N.B.  $A \in \mathbb{R}^{n \times n} (*)$


$$\text{Im } A = [\text{Ker}(A^T)]^\perp$$

complemento  
ortogonale

$$\Leftrightarrow [\text{Ker } F^n]^\perp \subseteq [\text{Ker } O]^\perp$$

$$\Leftrightarrow \text{Ker } F^n \supseteq \text{Ker } O$$

$$\Leftrightarrow \Sigma \text{ ricostruibile}$$



Forma di Kalman di osservabilità:

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} F_{11} & 0 \\ F_{21} & F_{22} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} H_1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_o(t) \\ x_{no}(t) \end{bmatrix}$$

osservabile!

$(F_{11}, G_1, H_1) =$  sottosistema osservabile

$$\begin{cases} x_o(t+1) = F_{11} x_o(t) + G_1 u(t) & (F_{22}, G_2, H_2) = \text{sottosistema non osservabile} \\ x_{no}(t+1) = F_{21} x_o(t) + F_{22} x_{no}(t) + G_2 u(t) \\ y(t) = H_1 x_o(t) \end{cases}$$

## Proprietà equivalenti all'osservabilità

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$m$  ingressi  
 $p$  uscite  
 $n$  stati

**Teorema:** Il sistema  $\Sigma$  è osservabile se e solo se:

1.  $\text{rank}(O) = n$ .
2. Il sistema duale  $\Sigma_d$  è raggiungibile.
3.  $\text{rank} \begin{bmatrix} zI - F \\ H \end{bmatrix} = n, \forall z \in \mathbb{C}$ .
4. gli autovalori di  $F+LH$  sono allocabili arbitrariamente tramite la matrice  $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$ .

$\Sigma$  osservabile  $\Leftrightarrow \Sigma_d$  raggiungibile

$\Leftrightarrow F^T + H^T K$  ha autovalori allocabili a piacere tramite la matrice  $K$

$\Leftrightarrow F + K^T H$  ha autovalori allocabili a piacere tramite la matrice  $L = K^T$

## Stimatori a catena aperta

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

stimatore a catena aperta

$$\hat{\Sigma}: \begin{aligned} \hat{x}(t+1) &= F\hat{x}(t) + Gu(t) \\ \hat{y}(t) &= \hat{x}(t) \end{aligned}$$

$$\Sigma: \begin{cases} x(t+1) = Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) = Hx(t) \end{cases}$$

$$\hat{\Sigma}: \begin{cases} \hat{x}(t+1) = F\hat{x}(t) + Gu(t) \\ \hat{y}(t) = \hat{x}(t) \end{cases}$$

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t) = \text{errore di stima}$$

$$\begin{aligned} e(t+1) &= x(t+1) - \hat{x}(t+1) = Fx(t) + \cancel{Gu(t)} - F\hat{x}(t) - \cancel{Gu(t)} \\ &= F(x(t) - \hat{x}(t)) = Fe(t) \end{aligned}$$

$$F \text{ e' asint. stabile} \Rightarrow e(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

## Stimatori a catena chiusa

stimatore a catena chiusa

$$\Sigma: \begin{aligned} x(t+1) &= Fx(t) + Gu(t) \\ y(t) &= Hx(t) \end{aligned}$$

$$\hat{\Sigma}: \begin{aligned} \hat{x}(t+1) &= F\hat{x}(t) + Gu(t) - L(y(t) - H\hat{x}(t)) \\ \hat{y}(t) &= H\hat{x}(t) \end{aligned}$$

$L \in \mathbb{R}^{n \times p}$  = guadagno dello stimatore

back

$$\hat{\Sigma}: \begin{aligned} \hat{x}(t+1) &= F\hat{x}(t) + Gu(t) - L(y(t) - H\hat{x}(t)) \\ \hat{y}(t) &= H\hat{x}(t) \end{aligned}$$

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

$$\begin{aligned} e(t+1) &= x(t+1) - \hat{x}(t+1) = Fx(t) + Gu(t) - F\hat{x}(t) - Gu(t) + \\ &\quad + L(Hx(t) - H\hat{x}(t)) \\ &= (F + LH)(x(t) - \hat{x}(t)) = (F + LH)e(t) \end{aligned}$$



$$x(t+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Costruire, se esiste, uno stimatore dead-beat.

$$x(t+1) = \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^F x(t)$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}}_H x(t)$$

• Esistenza?

$$O = \begin{bmatrix} H \\ HF \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$\det O \neq 0 \Rightarrow \Sigma$  osservabile

$\Rightarrow \exists$  stimatore dead-beat

•  $p(\lambda) = \lambda^2$        $L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
\Delta_{F+LH}(\lambda) &= \det(\lambda I - F - LH) \\
&= \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 0 & \lambda-1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 & l_1 \\ l_2 & l_2 \end{bmatrix}\right) \\
&= \det\begin{bmatrix} \lambda-l_1 & -1-l_1 \\ -l_2 & \lambda-1-l_2 \end{bmatrix} \\
&= (\lambda-l_1)(\lambda-1-l_2) - l_2(1+l_1) \\
&= \lambda^2 - (l_1+l_2+1)\lambda + l_1 + \cancel{l_1 l_2} - l_2 - \cancel{l_1 l_2} = \lambda^2
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} l_1 + l_2 + 1 = 0 \\ l_1 - l_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} l_1 = -\frac{1}{2} \\ l_1 = l_2 \end{cases} \quad \begin{cases} l_2 = -1/2 \\ l_1 = -1/2 \end{cases} \quad L = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Discutere la rivelabilità del sistema al variare di  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

$$x(t+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix} x(t) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

$\Sigma$  è in forma di Kalman di osservabilità:

$$F = \begin{bmatrix} F_{11} & 0 \\ F_{21} & F_{22} \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} H_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (F_{11}, H_1) \text{ è osservabile}$$

$(F_{22}, 0)$  è il sottosistema non osservabile

$$F_{22} = \alpha \begin{cases} \rightarrow |\alpha| \geq 1 & \Sigma \text{ non è rivelabile} \\ \rightarrow |\alpha| < 1 & \Sigma \text{ è rivelabile} \end{cases}$$