


Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)
Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 23: Esercizi in preparazione all'esame

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2019-2020



In questa lezione: esercizi misti!

▷ Esercizio 1: forma di Jordan e analisi modale

▷ Esercizio 2: stabilità di sistemi non lineari

▷ Esercizio 3: raggiungibilità/controllabilità

▷ Esercizio 4: retroazione dallo stato

In questa lezione: esercizi misti!

▷ Esercizio 1: forma di Jordan e analisi modale

▷ Esercizio 2: stabilità di sistemi non lineari

▷ Esercizio 3: raggiungibilità/controllabilità

▷ Esercizio 4: retroazione dallo stato

Esercizio 1 [riadattato da Es. 3 tema d'esame 4 Luglio 2018]

extra

$$x(t+1) = Fx(t), \quad F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$y(t) = Hx(t), \quad H = [\alpha \quad 1 \quad 1], \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

1. Forma di Jordan e modi del sistema?
2. Insieme di stati iniziali che generano evoluzioni di stato non divergenti?
3. Valori di α tali che $y(t)$ converga a zero per ogni stato iniziale $x(0)$?

Esercizio 1: soluzione

1. $F_J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Modi: 2^{-t} , 2^t .

2. $\mathcal{X}_0 = \text{span} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

3. $\alpha = \cancel{1} \cdot -2$

In questa lezione: esercizi misti!

▷ Esercizio 1: forma di Jordan e analisi modale

▷ Esercizio 2: stabilità di sistemi non lineari

▷ Esercizio 3: raggiungibilità/controllabilità

▷ Esercizio 4: retroazione dallo stato

Esercizio 2

[riadattato da Es. 1 tema d'esame 20 Gennaio 2017]

extra

$$\dot{x}_1(t) = -x_1^3(t) - x_2^3(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t) + x_2(t) + u(t)$$

1. Per $u(t) = 0, \forall t$, carattere di stabilità di $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$?
2. Per $u(t) = Kx(t)$, matrice K tale che $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ sia asintoticamente stabile?

(Utilizzare la funzione $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^4$, se necessario)

Esercizio 2: soluzione

1. \bar{x} instabile.

2. $K = \left[-\frac{1}{2} \quad k_2\right]$, $k_2 < -1$.

In questa lezione: esercizi misti!

▷ Esercizio 1: forma di Jordan e analisi modale

▷ Esercizio 2: stabilità di sistemi non lineari

▷ Esercizio 3: raggiungibilità/controllabilità

▷ Esercizio 4: retroazione dallo stato

Esercizio 3

[riadattato da Es. 2 tema d'esame 4 Settembre 2018]

extra

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1. Raggiungibilità, controllabilità, stabilizzabilità del sistema?

2. Ingresso $u(t)$ che porta il sistema da $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ a $x(2) = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$?

Esercizio 3: soluzione

1. Sistema non raggiungibile, non controllabile e non stabilizzabile.
2. $u(0) = u(1) = \frac{3}{2}$.

In questa lezione: esercizi misti!

▷ Esercizio 1: forma di Jordan e analisi modale

▷ Esercizio 2: stabilità di sistemi non lineari

▷ Esercizio 3: raggiungibilità/controllabilità

▷ Esercizio 4: retroazione dallo stato

Esercizio 4

[riadattato da Es. 2 tema d'esame 12 Settembre 2017]

extra

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Stabilizzabilità del sistema da un singolo ingresso?
2. Matrice K tale che il polinomio minimo di $F + GK$ sia $\Psi_{F+GK}(\lambda) = \lambda^3$?

Esercizio 4: soluzione

1. Sistema stabilizzabile solo dal secondo ingresso.

2. Ad esempio, $K = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & & \end{bmatrix}$.

Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)

Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 23: Esercizi in preparazione all'esame

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

A.A. 2019-2020

✉ baggio@dei.unipd.it

🌐 [baggiogi.github.io](https://github.com/baggiogi)

$$x(t+1) = Fx(t), \quad F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3/2 & -1/2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Hx(t), \quad H = [\alpha \ 1 \ 1], \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

1. Forma di Jordan e modi del sistema?
2. Insieme di stati iniziali che generano evoluzioni di stato non divergenti?
3. Valori di α tali che $y(t)$ converga a zero per ogni stato iniziale $x(0)$?

$$x(t+1) = Fx(t)$$

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3/2 & -1/2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Hx(t)$$

$$H = [\alpha \ 1 \ 1], \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

1) Forma di Jordan di F ?

• Autovalori di F : $\lambda_1 = 2$

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3/2 & -1/2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{F_{22}}$

$$\Delta_{F_{22}}(\lambda) = \det(\lambda I - F_{22})$$

$$= \det \begin{bmatrix} \lambda - 3/2 & 1/2 \\ 1 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$$

$$= \left(\lambda - \frac{3}{2}\right)(\lambda - 1) - \frac{1}{2}$$

$$= \lambda^2 - \frac{5}{2}\lambda + 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{\frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 4}}{2} = \frac{\frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4}}}{2}$$

$$= \frac{\frac{5}{2} \pm \frac{3}{2}}{2} \begin{cases} 2 \\ \frac{1}{2} \end{cases}$$

Autovalori F : $\lambda_1 = 2$, $v_1 = 2$, $g_1 = ?$

$$\lambda_2 = \frac{1}{2}, v_2 = 1 = g_2$$

$$g_1 = \dim \ker (F - \lambda_1 I) = 3 - \text{rank} (F - \lambda_1 I) = 3 - 1 = 2$$

$$F - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1/2 & -1/2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \curvearrowright \\ \downarrow \end{matrix} \text{lin. dip.} \Rightarrow \text{rank}(F - 2I) = 1$$

poiché $v_i = g_i$ \forall autovalore di $F \Rightarrow F$ diagonalizzabile

$$F_J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Modi elementari del sistema: 2^t , $\left(\frac{1}{2}\right)^t = 2^{-t}$, $t \in \mathbb{Z}$, $t \geq 0$

2) Insieme di x_0 tali che $x(t) \rightarrow 0$, $t \rightarrow \infty$, x_0 .

x_0 deve essere autovettore di F relativo a $\frac{1}{2}$

$$x_0 \in \text{Ker} \left(F - \frac{1}{2} I \right)$$

$$F - \frac{1}{2} I = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 2 & -1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$x_0 \in \text{Ker} \left(F - \frac{1}{2} I \right) \Leftrightarrow x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{X}_0 = \text{span} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

3) Valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ tali che $y(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \infty, \forall x(0)$

$$y(t) = \underbrace{H F^t}_{(H F^t)^T} x(0) \quad H = [\alpha \ 1 \ 1]$$

$$(H F^t)^T = (F^T)^t H^T$$

$\exists \alpha$ t.c. H^T è autovettore di F^T relativo all'autovalore $\frac{1}{2}$

$$F^T H^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3/2 & -1 \\ 0 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\alpha + 1 + 2 \\ 3 & -1 \\ -\frac{1}{2} + 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\alpha + 3 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \alpha \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$2\alpha + 3 = \frac{1}{2}\alpha \Rightarrow \frac{3}{2}\alpha = -3 \Rightarrow \alpha = -\frac{6}{3} = -2$$

$$\dot{x}_1(t) = -x_1^3(t) - x_2^3(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t) + x_2(t) + u(t)$$

1. Per $u(t) = 0, \forall t$, carattere di stabilità di $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$?

2. Per $u(t) = Kx(t)$, matrice K tale che $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ sia asintoticamente stabile?

(Utilizzare la funzione $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^4$, se necessario)

$$\begin{cases} \dot{X}_1 = -X_1^3 - X_2^3 \\ \dot{X}_2 = X_1 + X_2 + u \end{cases} \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$1) u(t) = 0 \quad t \geq 0$$

$$J_f(\bar{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \text{matrice di stato del sistema linearizzato}$$

$J_f(\bar{x})$ ha autovalori $0, 1 \Rightarrow$ Per il teorema del linearizzato

$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ è punto di eq. instabile

$$2) u(t) = K x(t) = k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) \quad K = [k_1 \quad k_2]$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 - x_2^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_2 + k_1 x_1 + k_2 x_2 \end{cases}$$

$$J_f(\bar{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1+k_1 & 1+k_2 \end{bmatrix}$$

$$V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^4 \quad \text{def. positiva}$$

$$\begin{aligned} \dot{V}(x_1, x_2) &= 2x_1 \dot{x}_1 + 4x_2^3 \dot{x}_2 \\ &= 2x_1(-x_1^3 - x_2^3) + 4x_2^3(x_1 + x_2 + k_1 x_1 + k_2 x_2) \\ &= -2x_1^4 + (2 + 4k_1)x_1 x_2^3 + 4(1 + k_2)x_2^4 \end{aligned}$$

$$2 + 4k_1 = 0 \Rightarrow k_1 = -\frac{1}{2}$$

$$4 + 4k_2 < 0 \Rightarrow k_2 < -1$$

$$K = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & k_2 \end{bmatrix}, \quad k_2 < -1 \Rightarrow \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ \u00e9 \u00e9t. stable}$$

perch\u00e9 $\dot{V}(x_1, x_2)$ \u00e9 def. neg.

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1. Raggiungibilità, controllabilità, stabilizzabilità del sistema?

2. Ingresso $u(t)$ che porta il sistema da $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ a $x(2) = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$?

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t)$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1) (F, G) raggiungevole?

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Autovalori F : $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 2$

Test PBH di raggiungibilità:

$$[zI - F \quad G] = \begin{bmatrix} z-1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & z & -1 & 1 \\ 0 & 0 & z-2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$z = 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ rango pieno}$$

$$z = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ rango non è pieno}$$

$$z = 2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ rango non è pieno}$$

(F, G) non raggiungibile (perché abbiamo degli autoval. non raggi.)

(F, G) non controllabile (perché $\lambda_3 = 2$ è un autoval. non raggi.)

(F, G) non stabilizzabile (perché " " " " " ")

$$2) \exists u(t) \text{ t.c. } x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x(2) = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} ?$$

$$x(2) = F^2 x(0) + R_2(u_2) \rightarrow \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix}$$

$$x(2) - F^2 x(0) \in \text{Im } R_2$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \text{Im } R_2 = \text{Im } [G \quad FG] = \text{Im} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$F^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \text{span} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \in \text{Im } R_2 \Rightarrow \exists \text{ l'ingresso desiderato!}$$

$$x(2) - F^2 x(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = R_2 u_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(1) + u(0) \\ u(1) + u(0) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(1) + u(0) \\ u(1) + u(0) \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow u(0) = u(1) = \frac{3}{2}$$

$\left[\begin{array}{l} \text{l'ingresso non é unico} \\ u(1) + u(0) = 3 \end{array} \right]$

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Stabilizzabilità del sistema da un singolo ingresso?

2. Matrice K tale che il polinomio minimo di $F + GK$ sia $\Psi_{F+GK}(\lambda) = \lambda^3$?

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t)$$

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

\downarrow \downarrow
 g_1 g_2

1) Autovalori di F : $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$

• (F, g_1)

Test PBH:

$$[zI - F \quad g_1] = \begin{bmatrix} z & -1 & 0 & 0 \\ 0 & z & 0 & 2 \\ 0 & 0 & z-1 & 0 \end{bmatrix} \stackrel{z=1}{\downarrow} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Rank non
è pieno

$\Rightarrow (F, g_1)$ è NON stabilizzabile

• (F, g_2)

Test PBH:

$$[zI - F \quad g_2] = \begin{bmatrix} z & -1 & 0 & 0 \\ 0 & z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & z-1 & 1 \end{bmatrix} \stackrel{z=1}{\downarrow} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ rango pieno}$$

$\Rightarrow (F, g_2)$ è stabilizzabile

2)

$$F + GK$$

$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_F$$

$$+ \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2k_{11} & 2k_{12} & 2k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \end{bmatrix}}_{GK}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2k_{11} & 2k_{12} & 2k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & 1+k_{23} \end{bmatrix}$$

$\begin{matrix} \nearrow 0 & \nearrow 0 & \nearrow k_{13} = \frac{1}{2} \\ \searrow 0 & \searrow 0 & \searrow -1 \end{matrix}$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Psi_{F+GK}(\lambda) = \lambda^3$$

$$(F + GK)_J = \begin{cases} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\Delta_{(F+GK)_J}(\lambda) = \Delta_{F+GK}(\lambda) = \lambda^3$$

$$\Psi_{F+GK}(\lambda) = \lambda^2$$

$$\Psi_{F+GK}(\lambda) = \lambda^3$$